

Vedante Acrílico Woodflex

Cor	Cartuchos (Conteúdo)	Caixas
<ul style="list-style-type: none"> • Faia • Cereja • Imbuia • Meranti • Carvalho • Pinho 	300ml	12 unidades

Pintura

Woofflex Hard admite pintura após a cura total. Durante a cura, por evaporação da água, o selante sofrerá alguma contração, podendo causar fissuras na tinta utilizada.

A utilização de tintas com elevado teor de cargas pode provocar fissuração. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.



Den Braven



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



Den Braven



Vedante Acrílico Woodflex

Selante à cor da Madeira
Excelente aderência
Secagem Rápida

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Vedante Acrílico Woodflex

Selante à cor da Madeira
Excelente aderência
Secagem Rápida

- Disponível em 6 tons de madeira.
- Fórmula à base de água (produto amigo do ambiente).
- Cura rápida.
- Pode ser lixado após a cura.
- Admite pintura (tintas aquosas e sintéticas).
- Embalagem totalmente transparente que permite ver a cor real do produto.



Vedante Acrílico Woodflex

Descrição

Selante plasto-elástico de elevada qualidade, mono componente, à base de emulsão acrílica. Indicado para selagem e reparação de madeira. Cura pela evaporação da água, formando um cordão plasto-elástico flexível.

Aplicações

Selagem e preenchimento de juntas, fissuras e irregularidades em parquet, pavimentos laminados, cortiça e soalhos de madeira. Juntas de ligação entre pavimentos em madeira e paredes. Juntas de ligação entre pavimentos de madeira e rodapés.



Vedante Acrílico Woodflex

Dados Técnicos

Densidade	1,74 g/ml
Shore-A dureza	55°
Alogamento à rutura	50%
Formação de pele	5 minutos

Tons



Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o Vedante Acrílico Woodflex



Visite o nosso canal do Youtube

A Den Braven oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos. Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do Vedante Acrílico Woodflex

