



JORMAX[®]

ACCESS EQUIPMENT



CATÁLOGO 2018

ESCADAS MULTIUSOS GAMA COMERCIAL

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

ESCADAS MULTIUSO

ESCALA MULTIUSO

Escada multiusos com estabilizadores

É uma escada multiusos fabricada em alumínio extrudido. Apresenta diferentes posições de trabalho: apoio à parede, posição de escadote ou plataforma de trabalho. Uma vez dobrada ocupa o mínimo espaço facilitando o seu transporte e armazenamento. Construção resistente em alumínio de 4 peças com travessas robustas retangulares.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 12 e 16
- Distancia entre degraus: 280 cm
- Perfil montante: 65x25 mm
- Altura em escadote: de 1,69 m a 2,37 m
- Altura em parede: de 3,60 m a 4,70 m
- Capacidade 150 Kg

EQUIPAMENTO

- Dobradiça automática de posicionamento rápido
- Tacos ergonómicos de borracha anti deslizantes
- Em posição de plataforma de trabalho a capacidade é de 120 Kg e não deve ser usado como andaime
- Manual de uso e manutenção
- Certificado de conformidade com a norma EN131
- Etiqueta de identificação
- De fácil arrumação (cabe na mala do carro)



**Capacidade carga
120kg
Posição prancha**



MULTIUSO

COD



KG

10226	MULTI4X3	0,94	1,67	2,48	3,60	14
10227	MULTI4X4	1,18	2,20	3,27	4,70	16
10228	PLATAF	PLATAFORMA (ACESSORIO ESCADA 4X3)				4

A referencia de 4x4 não cumpre a norma na posição de prancha
Utilizar apenas como bancada trabalho

MULTILADY

Escada telescópica, multiposições

Pode-se utilizar em múltiplas posições de trabalho: em apoio, em escadote, em bancada de trabalho e em desnível. A escada vem equipada com uma plataforma de trabalho de aço de 89x28 cm que permite utilizar a escada como bancada de trabalho. É também regulável a varias alturas graças ao sistema telescópico. Também se pode utilizar em desniveis sobre escadarias. Está equipada com articulações de aço automáticas para abertura e fecho num rápido movimento, com ganchos de aço recobertos de nylon e duplo estabilizador de apoio ao solo. Escada muito compacta que se pode facilmente ser transportada na mala de um carro. É uma escada concebida para uso Profissional, bricolage e doméstico certificada e fabricada segundo normas europeias EN 131.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões degraus anti deslizante: 30x30 cm
- Distancia entre degraus: 29 cm
- Altura telescópica a parede: de 305 cm a 355 cm
- Altura telescópica em escadote: de 147 cm a 175 cm
- Altura bancada de trabalho em alumínio: de 67cm a 96 cm
- Dimensões bancada de trabalho em alumínio: 28x89 cm
- Dimensões transporte: 35x45x97 cm
- Perfil interno: 64x24 cm
- Perfil externo: 72x27 cm
- Largura escada: 35 cm
- Capacidade: Kg 150 (incluída 1 pessoa)
- Tacos anti deslizantes de PVC
- Largura do estabilizador: 78 cm



MULTILADY

COD



KG

10233	MULTILADY	12	0,96m	1,76m	3,63m	0,94m	0,78m	15
-------	-----------	----	-------	-------	-------	-------	-------	----



ESCADAS MULTUSO

ARTICULADA

Escada Articulada de alumínio, transformável em 2 posições

Escada articulada de duplo acesso, equipada com degrau 30x30 anti deslizante e com espaçamento de 28mm. É uma escada muito prática de fácil manuseamento muito robusta e sólida, dispõem de uma barra estabilizadora de alumínio. É ideal para a realização de trabalhos simples a serem efetuados em espaços reduzidos.



2 posições uso

Características técnicas:

- Escada articulada de duplo acesso
- Degraus quadrados de 30x30
- Distancia entre degraus 280mm
- Dobradiça em aço com tratamento anti corrosão
- Base estabilizadora
- Degraus anti deslizantes
- Largura 36

ARTICULADA DUPLA



COD						KG
10234	4	1,37	1,27	2,53	65x25	7
10235	5	1,64	1,54	3,09	65x25	8
10236	6	1,91	1,81	3,65	65x25	9
10237	7	2,18	2,08	4,21	65x25	10
10238	8	2,45	2,35	4,78	65x25	11



MULTIFLEX

Escada telescópica multiposições

Escada telescópica multiusos fabricada em alumínio nervado extrudido mediante um avançado sistema de cravamento dos degraus que fixa de modo duradouro os degraus aos montantes.

Dobradiça em aço com tratamento à corrosão, funcionam como articulação de posicionamento rápido que permite trabalhar tanto em posição de escadote ou como de apoio à parede. Assim como realizar trabalhos a diferentes níveis ultrapassando escadas e outros obstáculos.

Fácil transporte e armazenagem graças a sua capacidade telescópica.



Os tamanhos de 6, 8 e 10 degraus estão homologados de acordo com a norma EN 131

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: de 12 a 20
- Distancia entre degraus: 28 cm
- Perfil montante interno 65x25 mm
- Perfil montante externo 72x30 mm
- Largura interna 36,5 cm
- Altura em escadote: de 1,40 m a 2,45 m
- Altura em parede: de 2,90 m a 5,73 m
- Degraus estriados anti deslizantes 30x30 mm
- Capacidade 150 Kg (até ao tamanho 8 degraus)

MULTIFLEX

COD							KG
10229	4x3	0,94m	0,88m	1,40m	1,80m	2,90m	10
10230	4x4	1,22m	1,14m	1,93m	2,35m	4,03m	11,5
10231	4x5	1,50m	1,40m	2,72m	2,90m	5,14m	16
10232	4x6	1,78m	1,67m	3,45m	3,48m	5,73m	19



ESCADAS MULTITUSO

MULTIPOSIÇÕES AÇO

Escada telescópica em aço pintado multiposições com base alargada

De estilo telescópico é utilizável como escada telescópica e de apoio, Para uso doméstico e para uso de bricolage está construída em aço pintado com pintura epóxido. Os degraus estão soldados aos montantes para criar uma estrutura ultra resistente. As dobradiças de posicionamento rápido permite abrir e fechar a escada em posição dupla.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Perfil montante interno 20x40 mm
- Perfil montante externo 20x45 mm
- Largura da base 48 cm
- Capacidade 100 Kg
- n. degraus: 8 e 9
- Altura em escadote: de 1,91 m a 2,17 m
- Altura em parede: 3,77 m a 4,30 m

EQUIPAMENTO STANDARD

- Dobradiças em aço com botão em nylon
- Ganchos de bloqueio em aço
- Tacos de goma anti deslizantes
- Etiquetas, manual de uso e manutenção
- Embalagem em plástico termo retráctil



ESCADA MULTIPOSIÇÕES FERRO

COD			Min.	Max.	Min.	Max.	KG
10241	4x4+4X4	0,94m	0,88m	1,40m	1,80m	3,77	12
10242	4x5+4X5	1,22m	1,14m	1,93m	2,35m	4,30	14

ESCADOTE AÇO

ESCADOTE AÇO

Galvanizado com ampla plataforma, de construção segura e robusta, construído em tubo diâmetro 25mm, todos os degraus são rebatíveis.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construído em tubo Ø 25mm
- Escadote robusto
- Degraus de profundidade 80mm

ESCADOTE AÇO

COD.					KG
2DAÇO	2	0,95	0,43	2,43	4
3DAÇO	3	1,18	0,66	2,66	6
4DAÇO	4	1,44	0,89	2,89	8
5DAÇO	5	1,69	1,12	3,12	9.5
6DAÇO	6	1,84	1,35	3,35	11.5
7DAÇO	7	2,18	1,58	3,58	13.5
8DAÇO	8	2,45	1,82	3,82	15.5

