

Los equipos therm marcan pautas en poder de limpieza

Especialmente robustos y resistentes

Para la limpieza diaria se necesitan hidrolimpiadoras de alta presión por agua caliente especialmente robustas y potentes. Los equipos de Kränzle therm 1017 / therm 715 marcan pautas en todos los sentidos, convencen por técnica, calidad y potencia. ¿Por qué hacer entonces concesiones?

- Carro de transporte apropiado para todo terreno, ruedas grandes de neumáticos macizos
- Freno de bloqueo
- Cable de conexión de con dispositivo arrollador
- Pistola de desconexión de seguridad con sistema de acoplamiento rápido
- 1100 mm lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano y boquilla insertable
- Soporte para pistola de desconexión de seguridad y lanza
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor
- Desconexión de seguridad
- Supervisión de caudal
- Ventilación previa de la cámara de combustión
- Supervisión óptica de la llama
- Termostato de seguridad con control de temperatura de gases de escape
- Parada del quemador por falta de gasoil
- Aspiración de detergente

therm 1017 / therm 715
con tambor de manguera



therm 1017 / therm 715
sin tambor de manguera



■ Made
■ in
■ Germany

Mientras dispongamos de stock



Los equipos therm de un vistazo



Datos técnicos	therm 1017	therm 715 ¡NUEVO!
N.º de art. sin tambor de manguera	41.470	41.471
N.º de art. con tambor de manguera	41.470 1	41.471 1
Presión de trabajo, regulación continua	30-150 bar / 3-15 MPa	30-130 bar / 3-13 MPa
Sobrepresión admisible máx.	170 bar / 17 MPa	150 bar / 15 MPa
Caudal de agua	5-16,7 l/min (300-1.000 l/h)	5-11,6 l/min (300-700 l/h)
Suministro de agua caliente (entrada 12 °C), regulación continua	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Generación de vapor	max. 30 bar / max. 140 °C	max. 30 bar / max. 140 °C
Rendimiento calorífico	68 kW	55 kW
Deposito para combustible con control de reserva	25 l	25 l
Número de revoluciones del motor	1.400 rpm	1.400 rpm
Potencia eléctrica conectada	400 V 3 ~, 8,5 A, 50 Hz	230 V 1 ~, 15 A, 50 Hz
Potencia absorbida / nominal	5,5 kW / 4,0 kW	3,4 kW / 2,3 kW
Peso con tambor de manguera	212 kg	200 kg
Volumen de suministro	N.º de art.	N.º de art.
Manguera de alta presión con armadura de acero, DN 8, 10 m, sin tambor de manguera	44.878	44.878
Manguera de alta presión con armadura de acero, DN 8, 20 m, con tambor de manguera	44.877	44.877
Starlet pistola de desconexión de seguridad con sistema de acoplamiento rápido	12.327 2	12.327 2
1100 mm lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano y boquilla insertable	12.420-D4006	12.420-D25045
Opcionalmente	N.º de art.	N.º de art.
Lanza rotativa Turbo con tubo de acero inoxidable 1100 mm, con empuñadura y boquilla insertable	12.430-07	12.430-045
Filtro de entrada de agua	13.310	13.310