

¡NUEVO! CON BOMBA EN LÍNEA KRÄNZLE

kränzle®

LA SERIE **WS-RP**

- **¡NUEVO!**: bomba en línea Kränzle con válvula de descarga integrada e interruptor de presión
- Unidad de pie y de pared
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor, para el alivio de la bomba de alta presión
- Regulación de la presión de trabajo, regulación continua de la presión de trabajo
- Sistema de acoplamiento de cambio rápido, para cambiar las lanzas de forma fácil y rápida
- Cable de conexión de 7,5 m
- Cubierta de acero inoxidable
- Soportes para pistola de desconexión de seguridad y lanzas
- Enchufe de 32 amperios



¡CONSEJO PARA PROFESIONALES!

ARROLLADOR AUTOMÁTICO DE MANGUERA - KIT

- Tambor de manguera de acero inoxidable
- Soporte oscilante de pared
- Manguera de conexión, 2 m

con manguera de alta presión, 20 m **412681**
con manguera de alta presión, 30 m **412691**



Kränzle 2018, n.º de art. 304802-ES
Cambios técnicos y errores reservados.

WS RP-1000 TS WS RP-1200 TS WS RP-1400 TS

Datos técnicos		WS RP-1000 TS		WS RP-1200 TS		WS RP-1400 TS	
Regulación de la presión de trabajo	bares / MPa	30-200 / 3-20		30-190 / 3-19		30-180 / 3-18	
Sobrepresión admisible máx.	bares / MPa	240 / 24		210 / 21		200 / 20	
Potencia eléctrica conectada	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 14.4		400 / 3 / 50 / 14.4		400 / 3 / 50 / 14.4	
Número de revoluciones del motor	rpm	1440		1440		1440	
Caudal de agua	l/min l/h	16	960	19	1140	22	1320
Potencia absorbida / Potencia suministrada	kW kW	8.0	6.3	8.0	6.3	8.0	6.3
Dimensiones / L / A / H	mm	670 / 430 / 510		670 / 430 / 510		670 / 430 / 510	
Peso	kg	62		62		62	
Volumen de suministro							
Manguera de alta presión de armadura de acero	m	10		10		10	
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo	Starlet		Starlet		Starlet	
Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano	Tamaño de la tobera	055		065		08	

N.º de art.	4131400	4131500	4131600
-------------	---------	---------	---------

■ **Made**
■ **in**
■ **Germany**

www.cmc.pt